

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766, 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz , www.datavideomedia.cz



Záruka- vizualizéry: SAMSUNG, LUMENS, AVerMedia - 2 roky, zpětné projektořy: 3M- 2 roky, diaprojektořy: BRAUN, FOMEL, REFLECTA, SIMDA- 2 roky

Vizualizéry



Název	Charakteristika	Cena bez DPH
AVerVision VP-1	- CMOS prvek 1/4" 2.000.000 bodů/ výstup XGA (1280x 960 pixelů), skládací vizualizér se snímací kamerou - tzv. " husí krk", digitální ZOOM 8x, auto focus, F = 3,0 , f = 9,6 mm, snímaná plocha dle 340x 255mm, automatické ostření, 15 snímků / sek. automatické nastavení bílé a clony, možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, kompenzace protisvětla, výstupy: 1x RGB- XGA (1280x 960) , 1x kompozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, vestavěná paměť na 40 JPG obrázků ! Brašna, české menu a interaktivní SW, možnost dokoupení podsvětlovací desky , váha 1,2kg	8 200,00
AVerVision CP130 DOPRODEJ !	- CMOS prvek 1/2" 850.000 bodů/ výstup XGA (1024x 768 pixelů), skládací vizualizér se snímací kamerou - tzv. " husí krk", digitální ZOOM 8x, auto focus, F = 3,0 , f = 9,6 mm, snímaná plocha dle 330x 250mm, manuální ostření, 12 snímků / sek. automatické nastavení bílé a clony, možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, kompenzace protisvětla, výstupy: 1x RGB- XGA (1024x 768) , 1x S-VHS, 1x kompozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, vestavěná paměť na 40 JPG obrázků ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW, možnost dokoupení podsvětlovací desky , váha 2,4kg	8 200,00
AVerVision CP135 NOVINKA !	- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2" 3.200.000 bodů / výstup HD (1280x 720 pixelů), skládací vizualizér se snímací kamerou - tzv. " husí krk", 16X CELKOVÝ ZOOM (2x AVERZOOM + digitální ZOOM 8x), F = 3,0 , f = 9,6 mm, snímaná plocha dle 330x 250mm, manuální ostření , 24 snímků / sek. automatické nastavení bílé a clony, možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, kompenzace protisvětla, výstupy: 1x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x kompozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, časovač, obraz v obraze, dělený obraz (vertikálně a horizontálně) , vestavěná paměť na 80 JPG obrázků ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW AVer+, možnost dokoupení podsvětlovací desky , váha 2,4kg	9 490,00
AVerVision CP150 DOPRODEJ !	- CMOS prvek 1/2" 3.200.000 bodů/ výstup XGA (1024x 768 pixelů), skládací vizualizér se snímací kamerou - tzv. " husí krk", 2x AVERZOOM + digitální ZOOM 8x, F = 3,0 , f = 9,6 mm, snímaná plocha dle 330x 250mm, manuální ostření, 24 snímků / sek., automatické nastavení bílé a clony, možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, kompenzace protisvětla, výstupy: 1x RGB- XGA (1024x 768) , 1x S-VHS, 1x kompozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, paměť na 80 JPG obrázků ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW, možnost dokoupení podsvětlovací desky , váha 2,4 kg	9 900,00
AVerVision CP155 NOVINKA !	- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2" 3.200.000 bodů / výstup HD (1280x 720 pixelů), skládací vizualizér se snímací kamerou - tzv. " husí krk", 16X CELKOVÝ ZOOM (2x AVERZOOM + digitální ZOOM 8x), F = 3,0 , f = 9,6 mm, snímaná plocha dle 330x 250mm, automatické/ manuální ostření , 24 snímků / sek. automatické nastavení bílé a clony, možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, kompenzace protisvětla, výstupy: 1x DVI- I, 1x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x kompozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, časovač, obraz v obraze, dělený obraz (vertikálně a horizontálně) , vestavěná paměť na 80 JPG obrázků ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW AVer+, možnost dokoupení podsvětlovací desky , váha 2,4kg	12 100,00
AVerVision CP300 DOPRODEJ !	- CMOS prvek 1/2" 3.200.000 bodů/ výstup WXGA (1280x 720 pixelů), skládací vizualizér se snímací kamerou - tzv. " husí krk", 2x AVERZOOM + digitální ZOOM 8x, F = 3,0 , f = 9,6 mm, snímaná plocha dle 330x 250mm, manuální ostření, 24 snímků / sek., automatické nastavení bílé a clony, možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, kompenzace protisvětla, výstupy: 1x RGB- XGA (1024x 768) , 1x S-VHS, 1x kompozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, paměť na 80 JPG obrázků ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW, možnost dokoupení podsvětlovací desky , váha 2,4 kg	13 900,00
AVerVision CP355 NOVINKA !	- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2,5" 3.200.000 bodů / výstup HD (1280x 720 pixelů), skládací vizualizér se snímací kamerou, skládací vizualizér se snímací kamerou - tzv. " husí krk", 80X CELKOVÝ ZOOM (10x AVER® OPTICKÝ ZOOM + digitální ZOOM 8x), F = 3,2 (Wide), F 6,8 (tele), fl = 6,26- 30,75 mm, snímaná plocha dle 400x 300mm, laserové vymezení polohy, automatické/ manuální ostření , 24 snímků / sek. automatické nastavení bílé a clony, možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, kompenzace protisvětla, výstupy: 1x DVI- I, 1x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x kompozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, časovač, obraz v obraze, dělený obraz (vertikálně a horizontálně) , vestavěná paměť na 80 JPG obrázků ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW AVer+, možnost dokoupení podsvět. desky, váha 2,6kg	14 690,00
AVerVision® 355AF NOVINKA !	- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2,5" 5.000.000 bodů / výstup FULL HD (1920x 1080 pixelů), skládací vizualizér se snímací kamerou umístěnou na mechanické ramenu, 48X CELKOVÝ ZOOM (6x AVER® OPTICKÝ ZOOM + digitální ZOOM 8x), f = 7,3- 21,9 mm, snímaná plocha dle 350x 260mm, laserové vymezení polohy, automatické/ manuální ostření , 24 snímků / sek. automatické nastavení bílé a clony, možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, kompenzace protisvětla, výstupy: 1x DVI- I, 1x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x kompozitní video, SLOT SDHC KARTY ! Možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, časovač, obraz v obraze, dělený obraz (vertikálně a horizontálně) , vestavěná paměť na 80 JPG obrázků (5 mil.) ; 240 snímků (XGA) ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW AVer+, možnost dokoupení podsvětlovací desky , váha 2kg	19 690,00
AVerVision SCP300+ NOVINKA !	- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2,5" 3.200.000 bodů / výstup HD (1280x 720 pixelů), skládací vizualizér se snímací kamerou, skládací vizualizér se snímací kamerou - tzv. " husí krk", 80X CELKOVÝ ZOOM (10x AVER® OPTICKÝ ZOOM + digitální ZOOM 8x), F = 3,0 , f = 9,6 mm, snímaná plocha dle 400x 300mm, laserové vymezení polohy, automatické/ manuální ostření , 24 snímků / sek. automatické nastavení bílé a clony, možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, kompenzace protisvětla, výstupy: 1x DVI- I, 1x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x kompozitní video, možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, časovač, obraz v obraze, dělený obraz (vertikálně a horizontálně) , vestavěná paměť na 80 JPG obrázků ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW AVer+, možnost dokoupení podsvětlovací desky , váha 4kg	20 690,00

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766, 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz , www.datavideomedia.cz



Název	Charakteristika	Cena bez DPH
AVerVision® SPB350 NOVINKA !	- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2,5" 5.000.000 bodů / výstup FULL HD (1920x 1080 pixelů), skládací vizualizér se snímací kamerou umístěnou na mechanické ramenu, 160X CELKOVÝ ZOOM (20x AVER® OPTICKÝ ZOOM + digitální ZOOM 8x), f= 6- 60 mm, snímaná plocha dle 310x 233mm, laserové vymezení polohy, automatické/ manuální ostření , 30 snímků / sek. automatické nastavení bílé a clony, možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, kompenzace protisvětla, výstupy: 1x DVI- I, 1x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x kompozitní video, SLOT SDHC KARTY ! Možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, časovač, obraz v obraze, dělený obraz (vertikálně a horizontálně) , vestavěná paměť na 80 JPG obrázků (5 mil.); 80 snímků (UXGA) ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW AVer+, včetně podsvětlovací desky , váha 7,3kg	28 500,00
AVerVision® SPB370 NOVINKA !	- VYSOCE KVALITNÍ CMOS prvek 1/2,5" 5.000.000 bodů / výstup FULL HD (1920x 1080 pixelů), skládací vizualizér se snímací kamerou umístěnou na mechanické ramenu, 160X CELKOVÝ ZOOM (20x AVER® OPTICKÝ ZOOM + digitální ZOOM 8x), f= 6- 60 mm, snímaná plocha dle 310x 233mm, laserové vymezení polohy, automatické/ manuální ostření , 30 snímků / sek. automatické nastavení bílé a clony, možnost negativního obrazu, zmrazení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, kompenzace protisvětla, výstupy: 1x DVI- I, 2x RGB, 1x RGB OUTPUT, 1x S-VHS, 1x kompozitní video, RS-232, RJ-45, 1x vstup na mikrofon, 1x audio výstup, SLOT SDHC KARTY ! Možnost interní/externí synchronizace , možnost natáčení kamery do stran, různé režimy- např. TIMER , FREEZE, časovač, obraz v obraze, dělený obraz (vertikálně a horizontálně) , vestavěná paměť na 80 JPG obrázků (5 mil.); 80 snímků (UXGA) ! Ethernet port umožňuje ovládat vizualizace přes internetový prohlížeč ! Zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Dálkové ovládání, brašna, české menu a interaktivní SW AVer+, včetně podsvětlovací desky , váha 7,3kg	36 300,00
Lightbox pro Aver 130/ 150/ 330	Příslušenství k AVerMedia - Prosvětlovací podložka pro fólie, filmy, negativy, rentgenové snímky apod .	2 700,00
Mikroskop Adapter pro Aver 130/150/ CP300	Příslušenství k AVerMedia - distanční kroužek k mikroskopu pro AVerVision 130/ 300/ 330	790,00
LED Modul pro Aver CP130/150	Příslušenství k AVerMedia - LED osvětlení a ukazovátko pro jednodušší umístění snímání dokumentů pro AVerVision 130/ 150	2 590,00
LUMENS DC120	- ZÁKLADNÍ MODEL URČENÝ ZEJMÉNA ZÁKLADNÍM ŠKOLÁM ! CCD prvek 1/3" 827.132 bodů, - převádí se digitální výstup ! Rychlé a jednoduché automatické zaostřování ! skládací vizualizér se snímací kamerou včetně osvětlení na hlavě stojanu (zářivka se studenou katodou) , ZOOM objektiv 8x, snímaná plocha 420x 315mm, 30 snímků / sek. , možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 0, výstupy: USB , možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru (9 snímků) , komunikace s PC prostřednictvím TWAIN ovladače, možnost natáčení kamery do stran v úhlu 180°, brašna, váha 1 kg	8 320,00
LUMENS DC160 SXGA rozlišení ! DOPRODEJ !	- CCD prvek 1/3" 1.379.168 bodů S-XGA - převádí se digitální výstup ! Rychlé a jednoduché automatické zaostřování – nejvýznamnější „zlepšovák“ ! skládací vizualizér se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu (zářivka se studenou katodou) , 4 laser. diody pro snadné zaměření dokumentu, ZOOM objektiv 48x (3x optický, 16x digitální) , F = 2,8 – 4,8 , f= 5,4 -16,2mm, snímaná plocha 340x 270 mm , manuální ostření i ZOOM, 15 snímků / sek. , možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 0, výstupy: 1x DVI, 1x RGB- SXGA (1280x 1024), USB, kompozitní video, RS 232 , možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru (48 snímků) , komunikace s PC prostřednictvím TWAIN ovladače, možnost natáčení kamery do stran v úhlu 180°, s dálkovým ovladačem, váha 2,3 kg	16 800,00
LUMENS DC166 NOVINKA !	- CMOS prvek 1/3" 1.379.168 bodů S-XGA - převádí se digitální výstup ! Rychlé a jednoduché automatické zaostřování – nejvýznamnější „zlepšovák“ ! skládací vizualizér se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu (zářivka se studenou katodou) , 4 laser. diody pro snadné zaměření dokumentu, ZOOM objektiv 48x (6x optický, 8x digitální) , F = 2,8 – 4,8 , f= 5,4 -16,2mm, snímaná plocha 420x 315 mm , manuální ostření i ZOOM, 20 snímků / sek.- běžně/ 30 snímků / sek.- speciální mód , možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 0, výstupy: 1x DVI, 1x RGB- SXGA (1280x 1024), USB, kompozitní video, RS 232 , možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru (120 snímků) , SD SLOT, komunikace s PC prostřednictvím TWAIN ovladače, možnost natáčení kamery do stran v úhlu 180°, s dálkovým ovladačem, váha 2,3 kg	18 200,00
LUMENS DC265 NOVINKA !	Extra: FULL HD přenosný vizualizér! - CMOS prvek HDTV 1080P- převádí se digitální výstup ! HDTV 1080P, UXGA(1600x1200), SXGA(1280x1024), XGA(1024 x 768 bodů)skládací vizualizér se snímací kamerou včetně 2 zářivek/ lamp na osvětlení na stojanu, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM, 20 snímků / sek.- běžně/ 30 snímků / sek.- speciální mód, ZOOM objektiv 48x (6x optický, 8x digitální) , F = 2,9 – 6,9 , f= 6,2 -18,6mm, snímaná plocha 406x 305mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, výstupy: 1x HDMI, 1x RGB- XGA (1024x 768) , 600 TV řádek , možnost interní/externí synchronizace, PC interface, RCA(zvuk+ kompozitní videosignál), mic, SD SLOT , možnost natáčení kamery do stran v úhlu 270°, různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru (240 snímků !) , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, váha 2,3 kg	21 600,00
LUMENS PS650 NOVINKA !	- CCD prvek 1/3" 921.600 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM, 30 snímků / sek. , ZOOM objektiv 90x (15x optický, 6x digitální) , F = 2,9 – 6,9 , f= 6,2 -18,6mm, snímaná plocha (max. 355x 266mm- min. 151x 83,5 mm- s podsvícením) , automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 2x RGB, 2x Audio, výstupy: 1x HDMI, 2 x RGB- SXGA (1280x 720) , 600 TV řádek, PS /2 myš, možnost interní/externí synchronizace, PC interface, RCA(zvuk+ kompozitní videosignál), možnost natáčení kamery do stran v úhlu 270°, různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru (120 snímků) , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Vestavěný slot na SD kartu ! s dálkovým ovladačem, váha 5,5 kg	27 300,00
LUMENS PS660 NOVINKA !	- CCD prvek 1/3" 921.600 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM, 30 snímků / sek. , ZOOM objektiv 60x (15x optický, 4x digitální) , F = 2,9 – 6,9 , f= 6,2 -18,6mm, snímaná plocha (max. 355x 266mm- min. 130x 100 mm- s podsvícením) , automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 2x RGB, 2x Audio, 1x MIC, výstupy: 1x HDMI, 2 x RGB- SXGA (1280x 720) , 600 TV řádek, PS /2 myš, možnost interní/externí synchronizace, PC interface, RCA(zvuk+ kompozitní videosignál), možnost natáčení kamery do stran v úhlu 270°, různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru (240 snímků) , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! Vestavěný slot na SD kartu ! s dálkovým ovladačem, váha 5,5 kg	33 100,00

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766, 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz , www.datavideomedia.cz



SDP- 850/ 850DX SDP-860 SDP-950STRP/DXRP UF- 80ST/ DX UF- 130ST/ 130DX SDP6500

Název	Charakteristika	Cena bez DPH
SAMSUNG SDP-850 NOVINKA !	- CCD prvek 1/3" 850.000 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu bez podsvětlení na folie, manuální nebo elektr. ostření i ZOOM, 20 snímků / sek. , ZOOM objektiv 42x (14x optický, 3x digitální) , F= 1,5- 2,1, f= 4,8- 67,2mm, snímaná plocha max. 298x 221 mm, min. 21,7x 16,4 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, výstupy: 1 x RGB- XGA (1024x 768) , možnost interní/externí synchronizace, PC interface, možnost natáč.kamery do stran v úhlu 120°, různé režimy, RS232, s dálkovým ovladačem, brašna , váha 5,7 kg	24 900,00
SAMSUNG SDP-850DX NOVINKA !	- CCD prvek 1/3" 850.000 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu bez podsvětlení na folie, manuální nebo elektr. ostření i ZOOM, 20 snímků / sek. , ZOOM objektiv 42x (14x optický, 3x digitální) , F= 1,5- 2,1, f= 4,8- 67,2mm, snímaná plocha max. 298x 221 mm, min. 21,7x 16,4 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, výstupy: 1 x RGB- XGA (1024x 768) , možnost interní/externí synchronizace, PC interface, možnost natáč.kamery do stran v úhlu 120°, různé režimy, RS232, , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, brašna , váha 5,7 kg	26 900,00
SAMSUNG SDP-860 SXGA rozlišení !	- PS CMOS IS prvek 1/3" 1.390.00 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér se snímací kamerou včetně LED osvětlení na stojanu, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM, 30 snímků / sek. , ZOOM objektiv 48x (6x optický, 8x digitální) , F = 2,8 - 2,9 , f= 6,3 -74,4mm, snímaná plocha max. 355x 282 mm, min. 22x 39 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, přehrávání obrazu, obrazový/ textový/ zákaznický režim, uložení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, Audio, 220V, výstupy: 1x DVI, 1 x RGB- S- XGA (efektivní body: 1329x 1049) , 700 TV řádek, možnost interní/externí synchronizace, PC interface, možnost natáčení kamery do stran v úhlu 270°, různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru (4 paměťová místa po 8 snímcích- 32 snímků) , SD SLOT, zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, váha 3,5 kg	26 900,00
SAMSUNG SDP-950STR	- CCD prvek 1/3" 850.000 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektr. ostření i ZOOM, 20 snímků / sek. , ZOOM objektiv 36x (12x optický, 3x digitální) , F= 2,9, f= 6,3- 75,6mm, snímaná plocha max. 297x 210 mm, min. 24x 32 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, možnost negat. obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, 1x PS2 výstupy: 2 x RGB- XGA (1024x 768) , 1x S- VHS, 1x RCA (zvuk+ kompozit. videosignál)možnost interní/externí synchronizace, PC interface, , možnost natáč.kamery do stran v úhlu 120°, různé režimy, RS232, , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, brašna , váha 5,5 kg	47 200,00
SAMSUNG SDP-950DXR	- CCD prvek 1/3" 850.000 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektr. ostření i ZOOM, 20 snímků / sek. , ZOOM objektiv 42x (12x optický, 3x digitální) , F= 2,9, f= 6,3- 75,6mm, snímaná plocha max. 297x 210 mm, min. 24x 32 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, možnost negat. obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, 1x PS2 výstupy: 2 x RGB- XGA (1024x 768) , 1x S- VHS, 1x RCA (zvuk+ kompozit. videosignál)možnost interní/externí synchronizace, PC interface, , možnost natáč.kamery do stran v úhlu 120°, různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru (8 obrázků) , přehled uložených obrazů v paměti (3x 3) , možnost otáčení obrazu, digitální úprava obrazu- dvě poloviny, až 9 náhledů , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, brašna , váha 5,5 kg	49 900,00
SAMSUNG UF-80ST	- CCD prvek 1/3" 850.000 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektr. ostření i ZOOM, 20 snímků / sek. , ZOOM objektiv 42x (14x optický, 3x digitální) , F= 1,5- 2,1, f= 4,8- 67,2mm, snímaná plocha max. 355x 282 mm, min. 22x 39 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, možnost negat. obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, výstupy: 1x DVI, 1 x RGB- XGA (1024x 768) , možnost interní/externí synchronizace, PC interface, možnost natáč.kamery do stran v úhlu 270°, různé režimy, RS232, zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, brašna , váha 5 kg	42 900,00
SAMSUNG UF-80DX	- CCD prvek 1/3" 850.000 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektr. ostření i ZOOM, 20 snímků / sek. , ZOOM objektiv 42x (14x optický, 3x digitální) , F= 1,5- 2,1, f= 4,8- 67,2mm, snímaná plocha max. 355x 282 mm, min. 22x 39 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, možnost negat. obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, výstupy: 1x DVI, 1 x RGB- XGA (1024x 768) , možnost interní/externí synchronizace, PC interface, možnost natáč.kamery do stran v úhlu 270°, různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru (8 obrázků) , možnost otáčení obrazu, digitální úprava obrazu- dvě poloviny, až 9 náhledů , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, brašna , váha 5 kg	47 900,00
SAMSUNG UF-130ST	- PS CMOS IS prvek 1/3" 1.320.00 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér se snímací kamerou včetně LED osvětlení na stojanu, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM, 22,5 snímků/ sek.- S- XGA, 30 snímků / sek.- HD/ 1.280x 720p , ZOOM objektiv 42x (14x optický, 3x digitální) , F = 1,5 - 2,1 , f= 4,8 -67,2mm, snímaná plocha max. 298x 221 mm, min. 21,7x 16,4 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, přehrávání obrazu, obrazový/ textový/ zákaznický režim, uložení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, 220V, výstupy: 1x DVI, 1 x RGB- S- XGA (efektivní body: 1296x 966) , 700 TV řádek, možnost interní/externí synchronizace, PC interface, možnost natáčení kamery do stran v úhlu 270°, různé režimy, RS232, zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, brašna, myš, váha 5 kg	55 400,00
SAMSUNG UF-130DX	- PS CMOS IS prvek 1/3" 1.320.00 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér se snímací kamerou včetně LED osvětlení na stojanu, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM, 22,5 snímků/ sek.- S- XGA, 30 snímků / sek.- HD/ 1.280x 720p , ZOOM objektiv 42x (14x optický, 3x digitální) , F = 1,5 - 2,1 , f= 4,8 -67,2mm, snímaná plocha max. 298x 221 mm, min. 21,7x 16,4 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, přehrávání obrazu, obrazový/ textový/ zákaznický režim, uložení obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, 220V, výstupy: 1x DVI, 1 x RGB- S- XGA (efektivní body: 1296x 966) , 2x USB LAN, 700 TV řádek, možnost interní/externí synchronizace, PC interface, multimediální přehrávač, prohlížeč dokumentů, Internetový prohlížeč, možnost natáčení kamery do stran v úhlu 270°, různé režimy, RS232, SD SLOT, zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB! s dálkovým ovladačem, myš, brašna, váha 5 kg	59 700,00

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, MITSUBISHI, 3M, MW- prodej- pronájem- leasing- presentační místnosti na klíč- servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax: 241 470 258, mobil. tel. 603 145 766, 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz , www.datavideomedia.cz



Název	Charakteristika	Cena bez DPH
SAMSUNG SDP6500 P SXGA rozlišení !	- PS CCD prvek 1/2" 1.500.00 bodů, - převádí se digitální výstup !skládací vizualizér se snímací kamerou včetně osvětlení na stojanu a podsvětlení na folie, manuální nebo elektronické ostření i ZOOM, 15 snímků / sek. , ZOOM objektiv 48x (12x optický, 4x digitální), F = 2,8 – 2,9 , f= 6,3 -74,4mm, snímaná plocha max. 355x 282 mm, min. 22x 39 mm, automatické nastavení bílé a clony, odstup S/Š šum méně než 47 dB, možnost negativního obrazu, obraz v barvě nebo černobílý, vstupy: 1x RGB, výstupy: 1x DVI, 1 x RGB- S- XGA (1280x 1024), 400 TV řádek, S- VHS, možnost interní/externí synchronizace, PC interface, RCA(zvuk+ kompozitní videosignál), možnost natáčení kamery do stran v úhlu 270°, různé režimy, RS232, možnost snímání a následného uložení do interní paměti vizualizéru (4 paměťová místa po 8 snímcích- 32 snímků) , zachycení obrazu a přenos pomocí USB portu do PC- výstup USB ! s dálkovým ovladačem, váha 9,2 kg	56 900,00
Prosvětlovací podložka SLB-5	Prosvětlovací plocha pro vizualizéry SVP 5300 a SDP 850	3 200,00
Prosvětlovací podložka SLB-8	Prosvětlovací podložka pro UF- 80	3 300,00
Přídavná kamera SUB-5500	Přídavná kamera pro SVP-5500 STP/ DXP	3 500,00
Carring Bag 950	Transportní taška pro SDP-950 STR/ DXR/ 900 DXR	4 700,00

Zpětné projekory školní a úsporné



Chyba!

3M 1608 1705/1708/1720/1750

Zpětné projekory stolní



3M 1805/08/20/50 SENCOR SOP 2000

Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH	Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH
3M1608	1xčočkový objektiv; měnič lamp, halogen. lampa 24V/250W; 2000 lm, 13,6kg	4 500,00	3M1808	1xčočkový, 1x 24V/275W, přepínač sníženého výkonu; 2300 lm, 11,3 kg	9 500,00
3M1705 SNÍŽENÍ CENY !	1xčočkový objektiv; halogen. lampa 24V/250W; 2300 lm	5 300,00	SENCOR SOP2000	3xčočkový, 2x 24V/250W, přepínač sníženého výkonu; 2500 lm, 13,8 kg	6 490,00
3M1708 SNÍŽENÍ CENY !	jako typ 1705 + měnič lamp	5 500,00	SENCOR SOP000	3xčočkový, 2x 36V/400W, přepínač sníženého výkonu; 5200 lm, 14,4 kg	7 990,00
3M1720	jako typ 1708 + 3xčočkový objektiv; 2500 lm	7 000,00	3M1850	3xčočkový objektiv+ měnič lamp; halogenová lampa 36V/400W a sklopné rameno; 4000 lm, vhodný pro LCD , 12,6 kg	11 900,00
3M1750 SNÍŽENÍ CENY !	3xčočkový objektiv+ měnič lamp; halogen. lampa 36V/400W; 4500 lm	9 500,00	3M9800	3xčočkový objektiv+ měnič lamp; methal halidová lampa 575W a sklopné rameno; 6000 lm, vhodný pro LCD , elektronika, 15,6 kg	44 500,00



3M 2000T 3M 2660 SENCOR SOP 1000 DP 30/ DP 60 FOMEI AFS-250 IR LASER

Zpětné projekory přenosné

Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH
3M 2000 T	3xčočkový objektiv; lampa 220V/400W; 1900 lm ; 6,8 kg	10 300,00
3M 2660	3xčočkový objektiv+ měnič lamp; halogenová lampa 24V/250W; skvělý design- robustnější provedení; 2500 lm ; 5,7 kg+ BRAŠNA ZDARMA !!!	13 400,00
SENCOR SOP 1000 SNÍŽENÍ CENY !	3xčočkový objektiv+ měnič lamp; halogenová lampa 36V/400W; skvělý design- robustnější provedení; 4500 lm ; 6,0 kg	10 700,00

Lampy a čočky na zpětné projekory

Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH
3M (pro 4400, 9080, 9200, 2770T)	lampa FNT 24V/275W, 80 hod.	330,00
3M (pro řadu 1700)	lampa FNT 24V/250W, 80 hod.	181,00
3M (pro 2000, 2770 C)	lampa FSY 240V/400W, 80 hod.	990,00

Data- Video- Media s.r.o.

Autorizovaný distributor EPSON, SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, MITSUBISHI, 3M, MW - prodej - pronájem - leasing - presentační místnosti na klíč - servis

Presentační technika

Cílkova 640/22, 142 00 Praha 4- Kamýk , tel, fax:241 470 258, mobil. tel. 603 145 766, 605 244 712, e-mail: info@datavideomedia.cz , www.datavideomedia.cz



3M(pro 9400, 9700, 9550, 9800)	lampa EVD 36V/400W , 80 hod.	520,00
3M(pro 3700, 9850)	lampa výbojková MSR-575-HR, 220V/575 W	8 230,00

Epidiaskopy , diaprojektory- podrobnější ceník (SIMDA,KODAK,REFLECTA)Vám zašleme na požádání

Název přístroje	Technická charakteristika	Cena bez DPH
Episkop DP 60		35 000,00
Braun Paximat Multimag SC 668/669	250W výkon, v ceně objektiv 2,8/85 mm, Autofokus, časování snímků i automatické, v ceně IR remote, velmi elegantní, krémová barva, váha 5,9 kg , typ 669 + PC interface	15. 290,00
Braun objektivy	různé ohniskové vzdálenosti	Na vyžádání
FOMEI AFS- 250 IR LASER	250W výkon, v ceně objektiv 2,8/90 mm, Autofokus, v ceně IR remote, včetně laserového ukazovátka šedá barva, váha 5,9 kg	6 500,00
Paximat Original Magazine 50	lineární zásobník na 50 diarámečků	150,00