

Epson EB-1750



Tento tenký, ultramobilní projektor je ideální volbou pro efektivní prezentace bez stresu ať již cestujete, nebo se pouze přemisťujete mezi zasedacími místnostmi.

Protože jsme při konstrukci mysleli na mobilního uživatele, váží tento stylový projektor jen 1,7 kg při výšce pouhých 44 mm, čímž se zařazuje mezi nejtenčí a nejlehčí modely projektorové řady Epson. Vysoký bílý a barevný světelný výstup – 2 600 lumenů – přináší v kombinaci s technologií Epson 3LCD výjimečnou kvalitu obrazu a zářivé, přirozené barvy dokonce i za plného denního světla.

Dokonale se hodí k prezentacím v místě zákazníka, protože jeho nastavení je díky funkcím rychlého spuštění a okamžitého vypnutí snadné. Automatická vertikální a manuální horizontální korekce lichoběžníku znamená, že obraz je pokaždé dokonale vyrovnaný a bez jakéhokoli zkreslení.

Díky zobrazení USB 3 v 1, které nabízí pouze Epson, mohou prezentující uživatelé pomocí projektoru přehrávat obraz i zvuk a zároveň používat i dálkové ovládání prostřednictvím jediného USB kabelu. Tato funkce je kompatibilní i s počítači Mac.



PŘEHLED ÚDAJŮ



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Extraplochý, ultralehký design
- 2 600 lumenů pro snadnou projekci za denního světla
- Automatická vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení
- Zobrazení přes USB – žádné komplikace při prezentaci
- Funkce rychlého spuštění a okamžitého vypnutí



No.1
SINCE 2001

EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

EPSON
EXCEED YOUR VISION

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE	Technologie 3LCD
ROZLIŠENÍ	XGA – 1 024 x 768 (poměr stran 4 : 3) Až 1080p
BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP * Normální / úsporný režim	2 600 / 1 400 lumenů
BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP * Normální / úsporný režim	2 600 / 1 400 lumenů
KONTRAST	2 000 : 1
VELIKOST PROJEKČNÍ PLOCHY	30 palců až 300 palců
PROJEKČNÍ VZDÁLENOST	60palcová projekční plocha: 1,45 – 1,74 m
POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI	1,19 – 1,43
POMĚR ZOOMU	Optický x1,2
KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ	Automatická vertikální ±30 °, manuální horizontální ±30 °
TYP OBJEKTIVU Clonové číslo Ohnisková vzdálenost Posun Zaostřování	1,58 – 1,7 13,52 – 16,22 mm 7,9 : 1 Ruční
LAMPA Životnost (normální / úsporný režim) Typ	4 000 / 4 000 hodin 230W UHE
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ Video vstup Audio vstup Vstup pro počítač Vstup pro ovládání Vstup pro paměťové zařízení USB Vstup pro Epson USB Vizualizér	1 x RCA, 1 x komponentní (via D-sub 15-pin) 1 x stereo minikonektor 1 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 typu B 1 x USB 2.0 typu B 1 x USB 2.0 typu A Kompatibilní s ELPDC06
POKROČILÉ FUNKCE Zabezpečení Provoz Zobrazení	Otvor pro zámek Kensington, ochrana heslem Přímé zapnutí a vypnutí, okamžité vypnutí, rychlé spuštění, zobrazení USB 3 v 1 (Win a Mac), EasyMP PC Free (bez počítače), ztlumení obrazu i zvuku 9 barevných režimů
JAZYKY	angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština / holandština / portugalština / ruština / švédština / norština / finština / dánština / bulharština / polština / maďarština / čeština / slovenština / rumunština / chorvatština / slovinština / ukrajinština / katalánština / řečtina / turečtina / arabština / hebrejština / hindština / japonština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / korejština / thajština / indonézština / malajština / vietnamština
ÚROVEŇ HLUKU Normální / úsporný režim	40 dB / 30 dB
ZVUK	1 x 1 W
HMOTNOST	1,7 kg
ROZMĚRY (Š x H x V)	210 x 292 x 44 mm
PŘÍKON Normální / úsporný režim Pohotovostní režim	304 W / 203 W 0,4 W
ZÁRUKA	2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu

* Měření podle normy ISO 21118

CO NAJDETE V BALENÍ?

- Projektor
- Napájecí kabel 3 m
- Kabel k počítači 1,8 m
- Kabel USB
- Dálkový ovladač s bateriemi
- Měkké přepravní pouzdro
- Dodávaný software
- Samolepku „Zabezpečeno heslem“
- Uživatelskou příručku

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Náhradní lampička V13H010L65 (ELPLP65)
- Sada vzduchových filtrů V13H134A31 (ELPAF31)
- 80palcové mobilní plátno V12H002S21 (ELPSC21)
- 80palcové vytahovací plátno V12H002S24 (ELPSC24)
- Víceformátové plátno 65 palců/74 palců/80 palců V13H003S26 (ELPSC26)
- Instalační deska V12H003D01 (ELPPT01)
- Stropní deska V12H003B23 (ELPMB23)
- Trubka 450 mm bílá V12H003P13 (ELPFP13)
- Trubka 700 mm bílá V12H003P14 (ELPFP14)
- USB Vizualizér V12H321003 (ELPDC06)

