


Epson EB-X9

PŘÍRUČKA K PRODUKTU



Genová dostupnost, nízká hmotnost a skvělá funkčnost jsou kombinací vlastností, které činí tento projektor ideálním pro každou učebnu.

Nechte rozsvíceno, aby si studenti mohli pohodlně zapisovat poznámky. Tato řada projektorů kombinuje vysoký bílý a barevný světelný výstup (CLO) 2 500 lumenů s technologií 3LCD a přináší tak vynikající kvalitu obrazu, přirozené barvy a jas.

Projektor je určen k tomu, aby vyhověl potřebám výuky v učebně, výstup k připojení monitoru poskytuje možnost zobrazení na projekční ploše a zároveň na obrazovce počítače, takže se učitel nemusí otáčet, aby na projekční plochu viděl. Tento spolehlivý a všestranný projektor je ideálním partnerem pro vzdělávání a je navržen tak, aby učinil výuku efektivnější. Je vhodný dokonce i pro nejmenší učebny, protože zvládne projekci velkého obrazu z krátké vzdálenosti.

Jeho obsluha je snadná díky funkcím „rychlý start“ a „okamžité vypnutí“. Manuální vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení zjednodušuje vyrovnávání obrazu (slidů) a snižuje zkreslení. Prostřednictvím samostatného kabelu USB zobrazujete snímky a ovládejte myš buď z PC nebo MAC. Díky posuvnému krytu objektivu, jímž lze okamžitě přerušit projekci obrazu i zvuku, mohou učitelé mezi zobrazováním jednotlivých slidů udržet pozornost svých studentů.


Protože váha tohoto kompaktního projektoru nepřesahuje 2,3 kg, lze jej snadno přemístit do jiné učebny a zahájit tak další prezentaci. Provozní náklady jsou nízké díky lampě E-TORL s životností až 5 000 hodin. Vestavěné bezpečnostní funkce (např. zámek Kensington) chrání projektor proti krádeži.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Zobrazení přes USB – konec komplikací při prezentaci
- Funkce rychlého spuštění a okamžitého vypnutí
- Lampa E-TORL s dlouhou životností 5 000 hodin



VSTUP / VÝSTUP



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE	Technologie 3LCD 0,55 palce s MLA
ROZLIŠENÍ	XGA – 1 024 x 768 (poměr stran 4/3) AŽ 1080i
SVĚTELNÝ TOK BÍLÉHO SVĚTLA* Normální / ekonomický režim	2 500 – 1 960 lumenů
SVĚTELNÝ TOK BAREVNÉHO SVĚTLA Normální / ekonomický režim	2 500 – 1 960 lumenů
KONTRAST	2 000:1
VELIKOST OBRAZU	83,82 cm až 762,00 cm 60palcová (152,4 cm) projekční plocha: 1,80 – 2,17 m (projekční vzdálenost)
POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI	1,48 – 1,77:1
POMĚR ZOOMU	Optický zoom 1 – 1,2
KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ	Manuální, vertikální ±30°
TYP OBJEKTIVU Clonové číslo Ohnisková vzdálenost Posun	1,58 – 1,72 16,9 – 20,28 mm 8:1
LAMPA Životnost (normální / ekonomický režim) Typ	4 000 / 5 000 hodin 200 W UHE E-TORL (ELPLP58)
VIDEOVSTUP Počítač Video	1 x 15-pin D-Sub konektor, 1 x USB 2,0 typ B 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x komponentní (15-pin D-Sub konektor)
VIDEOVÝSTUP Monitor	1 x 15-pin D-Sub konektor
AUDIOVSTUP Počítač / video	1 x stereo minikonektor
AUDIOVÝSTUP	1 x stereo minikonektor
POKROČILÉ FUNKCE Zabezpečení	Zámek a otvor pro bezpečnostní kabel, otvor pro zámek Kensington, ochrana heslem, zámek kláves, logo uživatele
Provoz	Přímé zapnutí, okamžité vypnutí, rychlé spuštění, vyhledávání zdroje, zobrazení USB 2 v 1 (Win a Mac), snadná výměna lampy a vzduchového filtru
Obrazovka	8 režimů barev, e-zoom, funkce vypnutí A/V, pozastavení, nápověda
JAZYKY	angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština / holandština / portugalština / ruština / švédština / norština / finština / dánština / bulharština / polština / maďarština / čeština / slovenština / rumunština / chorvatština / slovinština / ukrajinština / katalánština / řečtina / turečtina / arabština / hebrejština / hindština / japonština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / korejština / thajština / indonézština / malajština / vietnamština
ÚROVEŇ HLUKU Normální / ekonomický režim	37 dB / 29 dB
ZVUK	1 x 1 Watt
HMOTNOST	2,3 kg
ROZMĚRY	228 x 295 x 77 mm
PŘÍKON Normální / ekonomický režim Pohotovostní režim	265 W / 220 W 0,4 W
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	IEC 60950-1 1. vydání (značení CE) Směrnice EMC (89/336/EEC) Recyklační směrnice
ZÁRUKA	2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu

* Měření podle normy ISO 21118

OBSAH BALENÍ

- Napájecí kabel 1,8 m
- Kabel k počítači 1,8 m
- Dálkový ovladač s bateriemi
- Měkké úložné pouzdro
- Nálepka „Zabezpečení heslem“
- Sada uživatelských příruček

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Náhradní lampa (ELPL58)
- Sada vzduchových filtrů (ELPAF25)
- 80palcové přenosné plátno 16:9 (ELPSC21)
- 80palcové vytahovací plátno 16:10 (ELPSC24)
- Víceformátové plátno 165/188/203 cm (ELPSC26)
- Epson USB Visualiser (ELPDC06)
- Stropní instalace (ELPMB23)
- Prodlužovací stropní tyč 450 mm (ELPFP13)
- Prodlužovací stropní tyč 700 mm (ELPFP14)
- Taška



E-TORL